



标记	文件号	修改内容	签名	日期
----	-----	------	----	----

- 技术要求
1. 所有下料用坡面角度为  $45^\circ$
  2. 未注焊缝均为连续角焊, 焊缝高度为坡焊件最小厚度。
  3. 所有孔表面粗糙度为  $Ra12.5$
  4. 未注倒角  $1.5 \times 45^\circ$
  5. 挡铁面粗糙度后处理。
  6. 本架体应符合 GB10595-89 中 3.11 的规定。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
54	GB41-86	螺母 M16	8	碳钢	0.034	0.272	
53	GB85-88	螺钉 M16x80	8	碳钢	0.125	1.000	
52	GB97.1-85	垫圈 20	4	碳钢	0.017	0.068	
51	GB41-86	螺母 M20	8	碳钢	0.062	0.496	
50	GB5780-86	螺栓 M20x130	4	碳钢	0.395	1.58	
49	GB93-87	垫圈 10	6	碳钢	0.003	0.018	
48	GB41-86	螺母 M10	6	碳钢	0.011	0.066	
47	GB5780-86	螺栓 M10x50	6	碳钢	0.036	0.216	
46	GB97.1-85	垫圈 16	4	碳钢	0.011	0.066	
45	GB41-86	螺母 M16	8	碳钢	0.034	0.272	
44	GB5780-86	螺栓 M16x90	4	碳钢	0.167	0.668	
43	GB41-86	螺母 M20	8	碳钢	0.062	0.496	
42	GB85-88	螺钉 M20x80	8	碳钢	0.210	1.680	
41	GB97.1-85	垫圈 30	8	碳钢	0.054	0.432	
40	GB41-86	螺母 M30	16	碳钢	0.234	3.744	
39	GB5780-86	螺栓 M30x160	8	碳钢	1.224	9.792	
38	GB97.1-85	垫圈 24	4	碳钢	0.032	0.128	
37	GB41-86	螺母 M24	8	碳钢	0.112	0.896	
36	GB5780-86	螺栓 M24x150	4	碳钢	0.689	2.756	
35		钢板 $\delta 14$	1	Q235-A	7.362	7.362	
34		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	1.398	1.398	
33		槽钢 76x12x780	1	Q235-A	14.77	14.77	
32		钢板 14x123x435	1	Q235-A	5.843	5.843	
31		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	12.91	25.82	
30		钢板 14x154x435	1	Q235-A	7.315	7.315	
29		钢板 14x260x610	1	Q235-A	17.32	17.32	
28		钢板 (16)x175x240	2	Q235-A	5.3	10.55	
27		钢板 $\delta 14$	2	Q235-A	93.5	186.9	
26		钢板 14x100x(200)	16	Q235-A	2.2	35.2	
25		钢板 12x251x295	6	Q235-A	7	42	
24		钢板 12x145.5x295	10	Q235-A	4.018	40.18	
23		钢板 (16)x120x1100	2	Q235-A	16.6	33.2	
22		钢板 14x195x2048	2	Q235-A	43.9	87.8	
21		角钢 50x50x5-200	4	Q235-A	0.754	3.016	
20		圆钢 16x85	4	20	0.134	0.536	
19		槽钢 76x12x570	1	Q235-A	10.8	10.8	
18		钢板 $\delta 12$	6	Q235-A	5.643	33.86	
17		钢板 12x251x370	2	Q235-A	8.75	17.5	
16		钢板 $\delta 14$	1	Q235-A	72.4	72.4	
15		钢板 14x195x2749	1	Q235-A	58.2	58.2	
14		钢板 16x180x180	16	Q235-A	4.069	65.1	
13		钢板 $\delta 12$	2	Q235-A	1.94	3.88	
12		钢板 14x111x240	2	Q235-A	3.040	6.080	
11		钢板 12x111x356	1	Q235-A	8.865	8.865	
10		钢板 14x260x680	1	Q235-A	19.31	19.31	
9		钢板 (16)x70x125	2	Q235-A	1.1	2.2	
8		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	3.893	3.893	
7		钢板 $\delta 12$	3	Q235-A	1.6	4.8	
6		钢板 $\delta 12$	1	Q235-A	8.56	8.56	
5		钢板 $\delta 12$	2	Q235-A	4.53	9.06	
4		挡铁 $\delta 20$	8	Q235-A	0.46	3.69	
3		挡铁 $\delta 16$	8	Q235-A	0.25	2.0	
2		钢板 14x225x766	2	Q235-A	18.9	37.9	
1		钢板 (16)x110x530	2	Q235-A	7.32	14.65	

设计	审核	工艺会审	批准
设计	审核	工艺会审	批准
制图	校对	日期	

驱动装置架 VI型

图样标记: J621Z1N1121

重量 kg 比例: 931

共 1 页 第 1 页