



技术要求：
 1. 焊件搭接处周边焊三面，其余焊缝为连续角焊，焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	3.76	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[100×48×5.3 L=940	2	A3	9.4	18.8	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[100×48×5.3 L=608	2	A3	6.02	12.2	
10		L63×63×6 L=1036	2	A3	5.95	5.95	
9		L50×50×5 L=940	2	A3	3.54	7.08	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L50×50×5 L=1010	1	A3	3.82	3.82	
6		[100×48×5.3 L=287	2	A3	2.87	5.74	对称各一件
5		钢板 120×160×12	6	A3	1.81	10.86	
4		L50×50×5 L=2580	2	A3	9.73	19.46	
3		[100×48×5.3 L=2504	2	A3	25	50	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[100×48×5.3 L=341	2	A3	3.42	6.84	

5040		德欧环保	
车式拉紧尾		DEUHUANBAD	
0°<?≤6°		环保社会 生态中国	
设计	李连通	阶段	标准
校对	秦海波	量	比例
审核	刘飞	171	1:18
工艺	批	共	张第
		张	

DT193-22

件