



技术要求:
 1. 焊件搭接处周边焊三面, 其余焊缝为连续角焊, 焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 AM24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	2.4	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[100×48×5.3 L=1550	2	A3	18.7	37.4	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[100×48×5.3 L=1472	2	A3	17.8	35.6	
10		L63×63×6 L=1656	2	A3	11.4	11.4	
9		L50×50×5 L=1550	2	A3	8.85	17.7	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.0	4.0	
7		L50×50×5 L=1640	1	A3	9.37	9.37	
6		[100×48×5.3 L=668	2	A3	7.47	14.94	对称各一件
5		钢板 140×180×12	6	A3	2.4	14.4	
4		L50×50×5 L=3018	2	A3	17.3	34.6	
3		[100×48×5.3 L=3059	2	A3	36.8	73.6	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[100×48×5.3 L=471	2	A3	5.67	11.34	

0080		德欧环保	
车式拉紧尾		DEDUHUANBAD	
12°<?≤16°		环保社会 生态中国	
设计	标准化	阶段标	量比例
校对 李连通		283	1:18
审核 秦海波		共 张 第 张	
工艺 刘飞	批准	DT493-54	